

NPL-0600-D

NETYS PL 600VA D PLUG USB ZWART



Strong points

- Een innovatieve oplossing en een geavanceerd ontwerp
- Aangepaste beveiliging voor al uw behoeften
- Gebruiksvriendelijk

General characteristics

- Compacte en praktische, simpel aansluitbare vermogensbeveiliging
- Modern design, geschikt voor plaatsing boven/onder bureau of vloerinstallaties
- 6 uitgaande contactdozen (Franse of Duitse normen) voor een eenvoudige distributie direct naar uw toepassingen
- LOCAL VIEW-software voor plaatselijke UPS-bewaking
- USB-poort voor het opladen van mobiele apparaten

Compliance with standards

- IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2
- AS 62040.1.1, AS 62040.1.2, AS 62040.2
- CE
- RCM (E2376)

Link to the reference



<https://www.socomec.nl/nl/reference/NPL-0600-D>

Compacte en praktische stekerbare stroombeveiliging waarin een groter aantal stopcontacten is geïntegreerd die zijn afgestemd op computers en IT-randapparatuur in kleine kantoren en thuishandelsruimten voor een makkelijkere aansluiting en nettere bekabeling.

Classificatie

UNSPSC	39121011
ETIM-klasse	EC000382
IGCC	4149

ETIM - Elektrische kenmerken

Ingangsspanning [V]	170..270
Primaire frequentie [Hz]	45..66
Aantal fasen primair	1
Uitgangsspanning [V]	230..230
Secundaire frequentie [Hz]	50..60
Uitgangsvermogen werkelijk [W]	360
Uitgangsschijnvermogen [VA]	600
Aantal fasen secundair	1
SNMP	Ja
Spanningstype	AC
Uitgangs Power Factor	0.6

ETIM - Mechanische kenmerken

Hoogte [mm]	123
Breedte [mm]	220
Diepte [mm]	220
Gewicht [kg]	3.6
Bouwvorm	Vrijstaand model
Ingangsaansluiting	Vaste aansluiting
Aantal contactdozen met randaarde CEE 7/3 (type F)	6

ETIM - Technische kenmerken

USB-interface	Ja
Overbruggingstijd vollast [min]	4.8
Geschikt voor netwerkmanagement	Ja
UPS-technologie	Offline
Efficiëntie overall [%]	98
Efficiëntie in eco-modus [%]	98
Potentiaalvrij schakelcontact	Ja
Auto shut down functie	Ja

Handel

Beschrijving	NeTYS PL 600VA/360W 230V 50/60Hz STEPWAVE, INBEGREPEN BATTERIJ, 4+2 UITGANG SHUKO SOCKET 1xUSB, 1xUSB VOOR MOBIELE APPARATEN OPLADEN ZWART BEHUIZEN
Ingangsdatum	2012-09-01
Code levenscyclus aanbieden	40
Land van oorsprong	CN

Logistiek

GTIN/EAN	8027122515207
----------	---------------

Douanenummer	8504409590
Prijs eenheid	PC
Gewicht van verpakkingseenheid [kg]	3.6
Lengte van verpakkingseenheid [m]	0.22
Breedte van verpakkingseenheid [m]	0.22
Diepte van verpakkingseenheid [m]	0.123
Normen	
Conform de normen	IEC
Technische kenmerken	
Hoogte [mm]	123
Breedte [mm]	220
Diepte [mm]	220
Gewicht [kg]	3.6
In/uit	1/1
Uitgangsspanning	230
Nominale frequentie	50/50
Sn [kVA]	0.6
Pn [kW]	0.36
Conf	M1
Ingangsspanning	230
Snelheid (min)	0.6
Snelheid (max)	0.6
Levensduur [Jaar]	03-05
Configuratie	Hoogfrequente UPS